

Datenblatt für Kreiselpumpe  
*Datasheet*

Artikel Nr.: <i>article no.</i>	9H482G42K
Typ: <i>type</i>	MPN 190/PP
Laufraddurchmesser [mm]: <i>impeller diameter [mm]</i>	125
Gleitlager Werkstoffe: <i>bearings</i>	SiC/SiC
Werkstoff Gehäusedichtung: <i>housing seal</i>	EPDM
Motorleistung [kW]: <i>motor power [kW]</i>	3,0
Motorfrequenz [Hz]: <i>frequency [Hz]</i>	50
Spannung [V]: <i>voltage [V]</i>	400V 3ph
Max. Volumenstrom in [l/min]: <i>max. volumetric flow [l/min]</i>	375
Max. Förderhöhe [m]: <i>total head [m]</i>	22
Mindestfördermenge [l/min]: <i>min. volumetric flow [l/min]</i>	20
Druckstufe: <i>pressure class</i>	PN 6
Saugseite: <i>inlet junction</i>	DN32, G2"
Druckseite: <i>outlet junction</i>	DN25, G1½"
Abmessungen [mm]: <i>dimensions [mm]</i>	572 x 220 x 211
Gewicht [kg]: <i>weight [kg]</i>	30