

TI-Ventilkörper ohne Ventileinsatz und Überwurfmutter

Kältemittel	Austritt/Ext, Druckausgleich	Typ	Best-Nr.	Typ	Best-Nr.	MOP (°C)	Verdampfungs-temperaturbereich (°C)	
		externer Druckausgleich		interner Druckausgleich				
R404A / R507	Lötversion Edelstahl	TILE-SW (12 mm)	802465			-	-45 ... +20	
		TILE-SW (1/2")	802466			-	-45 ... +20	
	Lötversion Kupfer	TISE-SW (12 mm)	802462		TIS-SW (12 mm)	802461	-	-45 ... +20
		TISE-SW (1/2")	802464		TIS-SW (1/2")	802463	-	-45 ... +20
		TISE-SAD10 (1/2")	802479		TIS-SAD10 (1/2")	802478	+10	-45 ... 0
		TISE-SW75 (12 mm)	802471				0	-45 ... -3
		TISE-SW75 (1/2")	802472				0	-45 ... -3
		TISE-SAD-20 (12 mm)	802474				-20	-45 ... -27
		TISE-SAD-20 (1/2")	802475				-20	-45 ... -27
		TIE-SW	802460		TI-SW	802459	-	-45 ... +20
	Bördelversion	TIE-SAD10	802477		TI-SAD10	802476	+10	-45 ... 0
		TIE-SW75	802470		TI-SW75	802469	0	-45 ... -3
		TIE-SAD-20	802473				-20	-45 ... -27
	R134a	Lötversion Edelstahl	TILE-MW (12 mm)	802451			-	-45 ... +20
TILE-MW (1/2")			802452			-	-45 ... +20	
Lötversion Kupfer		TISE-MW (12 mm)	802448		TIS-MW (12 mm)	802447	-	-45 ... +20
		TISE-MW (1/2")	802450		TIS-MW (1/2")	802449	-	-45 ... +20
		TISE-MW55 (12 mm)	802457				+14	-45 ... +11
		TISE-MW55 (1/2")	802458				+14	-45 ... +11
Bördelversion		TIE-MW	802446		TI-MW	802445	-	-45 ... +20
		TIE-MW55	802456		TI-MW55	802455	+14	-45 ... +11
R407C	Lötversion Edelstahl	TILE-NW (12 mm)	802486			-	-45 ... +20	
		TILE-NW (1/2")	802485			-	-45 ... +20	
	Lötversion Kupfer	TISE-NW (12 mm)	802438 X		TIS-NW (12 mm)	802437	-	-45 ... +20
		TISE-NW (1/2")	802440		TIS-NW (1/2")	802439	-	-45 ... +20
	Bördelversion	TIE-NW	802436		TI-NW	802435	-	-45 ... +20
	R407A/R407F	Lötversion Edelstahl	TILE-NW (12 mm)	802486			-	-45 ... 0
TILE-NW (1/2")			802485			-	-45 ... 0	
Lötversion Kupfer		TISE-NW (12 mm)	802438		TIS-NW (12 mm)	802437	-	-45 ... 0
		TISE-NW (1/2")	802440		TIS-NW (1/2")	802439	-	-45 ... 0
Bördelversion		TIE-NW	802436		TI-NW	802435	-	-45 ... 0
R22		Lötversion Kupfer	TISE-SAD-20 (12 mm)	802474			-20	-45 ... -27
	TISE-SAD-20 (1/2")		802475			-20	-45 ... -27	
	Lötversion Edelstahl	TILE-HW (12 mm)	802426				-	-45 ... +20
		TILE-HW (1/2")	802427				-	-45 ... +20
	Lötversion Kupfer	TISE-HW (12 mm)	802423		TIS-HW (12 mm)	802422	-	-45 ... +20
		TISE-HW (1/2")	802425		TIS-HW (1/2")	802424	-	-45 ... +20
R410A	Lötversion Kupfer	TISE-HW100 (12 mm)	802431			+15	-45 ... +13	
		TISE-HW100 (1/2")	802432			+15	-45 ... +13	
	Bördelversion	TIE-HW	802421		TI-HW	802420	-	-45 ... +20
	Lötversion Edelstahl	TILE-ZW (12 mm)	802488				-	-35 ... +20
		TILE-ZW (1/2")	802489				-	-35 ... +20
		TILE-ZW175 (12 mm)	802490				+16,4	-35 ... +15
TILE-ZW175 (1/2")		802491				+16,4	-35 ... +15	

Hinweis: *) TILE Verlötung ohne feuchten Lappen**) TISE Verlötung mit feuchtem Lappen